



壁挂式



盘装式



柜式

# SNE800

## 气体报警控制器

### 产品特点

- ◎ 先进的微处理器技术和通讯技术，稳定可靠，准确度高
- ◎ 点阵式LCD，中文菜单
- ◎ 积木式模块化结构，单回路独立检测、报警和控制，实时显示，互不干扰
- ◎ 通用性强，接收4~20mA电流信号或电压信号
- ◎ 继电器开关量和4~20mA或RS 485信号输出
- ◎ 两段声光报警，低段报警点任意设定
- ◎ 探测器、线路故障和电源欠压自动报警
- ◎ 主备电源自动切换，备电自动充电
- ◎ 具有历史记录查询功能
- ◎ 安装简单、操作方便，有盘装、壁挂、柜式等安装方式

### 技术参数

- ◎ 信号输入：4-20mA 三线制或电压信号
- ◎ 量 程：根据连接气体探测器的检测范围设定
- ◎ 准 确 度：±3%F.S.
- ◎ 响应时间：5s
- ◎ 显示方式：LCD显示气体浓度和操作信息，LED灯指示工作状态
- ◎ 报警方式：两段声、光报警
- ◎ 蜂 鸣 器：带，≥70dB@30cm
- ◎ 报警设置：低段报警点可任意设置，高段固定
- ◎ 输出信号：每个通道两段无源开关量输出，触点容量120V AC 3A/24V DC 3A  
4~20mA标准电流信号(选配)  
MODBUS / RS 485通讯接口
- ◎ 无线通信：4G/5G/NB-IOT/LORA等无线通信传输 (选配)
- ◎ 输出电源：每路提供24V DC 200mA
- ◎ 与探测器连线：三线制
- ◎ 工作电源：220V AC 50Hz
- ◎ 备用电源：DC12V /7Ah×2 铅酸蓄电池
- ◎ 功 耗：≤3W/路
- ◎ 温度范围：-20℃~60℃
- ◎ 相对湿度：0~99%RH/无凝结
- ◎ 安装方式：盘装式(配标准立柜2000\*800\*800mm)或壁挂式